

Tuoteseloste Pro Vedeneristekynnys



Tuotekuvaus ja käyttö

Pro Vedeneristekynnys on kylpyhuoneissa ja märkätiloissa käytettävä välioven kynnyks.

Se on valmistettu tammipuusta, koivuvanerista ja alumiinisesta kulmalistasta.

Tammipinta on lakattu.

Hoito-ohje ja puhdistus

Kynnyks on käsitelty vesiohenteisella lakalla, tämä on otettava huomioon, mikäli lakkapintaa joudutaan korjaamaan.

Kynnyksen puhdistus tehdään samalla tavalla, kuin puuparketin pesu. Runsasta vedenkäyttöä on hyvä välttää. Puhdistusaineena voidaan käyttää parketinpesuainetta.

Mitat

22x92x907-1010 mm, pintaosan profiili KY0-KY12 (ja muut erikoismitoituksella tehdyt Pro vedeneristekynnykset).

Paino kg

1 kg – 2 kg /kpl

Varastointi (asentamattomana)

Kynnykset on suojattava kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Varastoitava sisätiloissa, jossa ei ole suurta lämmön ja kosteuden vaihtelua.

Pitempiaikaisessa varastoinnissa tammiset pintaosat tulisi sitoa nippuun, vääntymisen välttämiseksi.

Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

Alkuperämaa

Suomi

Valmistaja

Panelia Woods Oy, PL 14 (Nummelantie 84), 01801 Klaukkala, puh. 010 315 2600

www.paneliawoods.fi