



PRO VEDENERISTEKYNNYS

TUOTEKORTTI

Käyttötarkoitus

Pro Vedeneristekynnykset ovat tarkoitettu kylpyhuoneisiin ja tiloihin, joissa on lattiakaivo ja vesieristys.

Edut

- Mahdollistaa vedeneristeen nousun lattiapinnasta suositusten mukaisesti. Ohjeistuksen mukaan kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa on lattiakaivo, on vedeneristeen nouseva jatkuvana vähintään 15 mm valmiista lattiapinnasta. Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020.
- Kynnyksen korko on määräysten mukainen. Ovenkynnys saa molemmin puolin lattiaa korottua vain 20 mm. Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017) 4 § Ovet
- Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, jolloin se on paremmin kosteudelta suojassa.
- Kosteaan tilaan saadaan ilmanvaihtoon tarvittava tuuletusrako.
- Kynnys mahdollistaa liikuntasauaman uivan parketin tai laminaatin elämiselle.

Valmistaja

Panelia Woods Oy
PL 14 (Nummelantie 84), 01801 Klaukkala
puh. 010 315 2600
www.paneliawoods.fi

Laatu

Pro Vedeneristekynnys on Suomessa valmistettu tuote. Pintaosan raaka-aine on laadukas valkotammi ja runko-osa on koivuvaneria. Kynnyksiä on saatavana lakattuina tai valkolakattuina. Kynnys on käsitelty vesiohenteisella lakalla, tämä on otettava huomioon, mikäli lakkapintaa joudutaan korjaamaan.

Pro Vedeneristekynnystä voidaan valmistaa erikoismitoilla asiakkaan tarpeiden mukaan, joten sitä on saatavissa eri seinän vahuuksille (68-150 mm).

Puu on luonnonmateriaali, jonka syykuviinnissa, värisävyissä ja oksaisuudessa on vaihtelua. Luonnollinen puun värin vaihtelu vaaleasta tummanruskeaan on sallittua.

Asennuksessa huomioitavaa

Kynnys kiinnitetään aluslattiaan (esim. betoni). Kynnystä käyttämällä saadaan vedeneriste nostettua yhtenäisenä seinää ja vedeneristekynnystä vasten. Alumiinista peittää vedeneristemassan. Asennusvaiheessa kynnystä voidaan tarvittaessa korottaa esim. metallisten aluslevyjen avulla (jos eristettävään tilaan tulee paksu laatta), mutta silloinkin on huomioitava, että yleiset korkomääräykset täyttyvät.

Puhdistus

Kynnyksen puhdistus tehdään samalla tavalla, kuin puuparketin pesu. Runsasta vedenkäyttöä on hyvä välttää. Puhdistusaineena voidaan käyttää parketinpesuainetta.

Tekniset tiedot

Koodi	Tuote	Materiaali	mitat	EAN-Koodi
kpro9ky0	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY0	tammi lakattu	22x92x907 mm	6417364999132
kpro9ky0vl	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY0	tammi valkolakattu	22x92x907 mm	6417364999149
kpro10ky0	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY0	tammi lakattu	22x92x1010 mm	6417364999026
kpro10ky0vl	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY0	tammi valkolakattu	22x92x1010 mm	6417364999019
kpro9ky2	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY2	tammi lakattu	22x92x907 mm	6417364999170
kpro9ky2vl	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY2	tammi valkolakattu	22x92x907 mm	6417364999187
kpro10ky2	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY2	tammi lakattu	22x92x1010 mm	6417364999057
kpro10ky2vl	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY2	tammi valkolakattu	22x92x1010 mm	6417364999064
kpro9ky35	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY3,5	tammi lakattu	22x92x907 mm	6417364999194
kpro9ky35vl	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY3,5	tammi valkolakattu	22x92x907 mm	6417364999200
kpro10ky35	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY3,5	tammi lakattu	22x92x1010 mm	6417364999071
kpro10ky35 vl	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY3,5	tammi valkolakattu	22x92x1010 mm	6417364999088
kpro9ky5	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY5	tammi lakattu	22x92x907 mm	6417364999217
kpro9ky5vl	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY5	tammi valkolakattu	22x92x907 mm	6417364999224
kpro10ky5	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY5	tammi lakattu	22x92x1010 mm	6417364999095
kpro10ky5vl	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY5	tammi valkolakattu	22x92x1010 mm	6417364999101
kpro9ky7	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY7	tammi lakattu	22x92x907 mm	6417364999231
kpro9ky7vl	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY7	tammi valkolakattu	22x92x907 mm	6417364999248
kpro10ky7	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY7	tammi lakattu	22x92x1010 mm	6417364999118
kpro10ky7vl	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY7	tammi valkolakattu	22x92x1010 mm	6417364999125
kpro9ky12	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY12	tammi lakattu	22x92x907 mm	6417364999156
kpro9ky12vl	Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY12	tammi valkolakattu	22x92x907 mm	6417364999163
kpro10ky12	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY12	tammi lakattu	22x92x1010 mm	6417364999033
kpro10ky12 vl	Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY12	tammi valkolakattu	22x92x1010 mm	6417364999040
kky12in	Pro vedeneristekynnys INVA M10 22x102x1010 KY12 (pintakynnyksessä viiste)	tammi lakattu	22x102x1010 mm	