



CLASSIC VEDENERISTEKYNNYS

TUOTEKORTTI

Käyttötarkoitus

Vedeneristekynnykset ovat tarkoitettu kylpyhuoneisiin ja tiloihin, joissa on lattiakaivo ja vesieristys.

Edut

- Mahdollistaa vedeneristeen nousun lattiapinnasta suositusten mukaisesti. Ohjeistuksen mukaan kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa on lattiakaivo, on vedeneristeen nouseva jatkuvana vähintään 15 mm valmiista lattiapinnasta. Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020.
- Kynnyksen korko on määräysten mukainen. Ovenkynnys saa molemmin puolin lattiaa korottua vain 20 mm. Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017) 4 § Ovet
- Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, jolloin se on paremmin kosteudelta suojassa.
- Kosteaan tilaan saadaan ilmanvaihtoon tarvittava tuuletusrako.
- Kynnys mahdollistaa uivan parketin tai laminaatin elämisvaran.

Valmistaja

Panelia Woods Oy,
PL 14 (Nummelantie 84), 01801 Klaukkala
puh. 010 315 2600
www.paneliawoods.fi

Laatu

Classic Vedeneristekynnys on Suomessa valmistettu tuote, jonka raaka-aineena on käytetty laadukasta valkotammea.

Kynnyksiä on saatavana lakattuina tai valkolakattuina. Kynnys on käsitelty vesiohenteisella lakalla, tämä on otettava huomioon, mikäli lakkapintaa joudutaan korjaamaan. Puu on luonnonmateriaali, jonka syykuvioinnissa, värisävyissä ja oksaisuudessa on vaihtelua. Luonnollinen puun värin vaihtelu vaaleasta tummanruskeaan on sallittua.

Asennuksessa huomioitavaa

Kynnys kiinnitetään aluslattiaan (esim. betoni). Kynnystä käyttämällä saadaan vedeneriste nostettua yhtenäisenä seinää ja vedeneristekynnystä vasten. Alumiinista peittää vedeneristemassan. Asennusvaiheessa kynnystä voidaan tarvittaessa korottaa korotuspalojen avulla (jos eristettävään tilaan tulee paksu laatta), mutta silloinkin on huomioitava, että yleiset korkomääräykset täyttyvät.

Puhdistus

Kynnyksen puhdistus tehdään samalla tavalla, kuin puuparketin pesu. Runsasta vedenkäyttöä on hyvä välttää. Puhdistusaineena voidaan käyttää parketinpesuainetta.

Tekniset tiedot

Koodi	Tuote	Materiaali	mitat	EAN-Koodi
kvtve151	Classic Vedeneristekynnys 23/15x92x1010 parketille	tammi lakattu	23x92x1010 mm	6417364649716
kvtve81	Classic Vedeneristekynnys 23/8x92x1010 laminaatille	tammi lakattu	23x92x1010 mm	6417364649723
kvtve31	Classic Vedeneristekynnys 23/3x92x1010 matolle	tammi lakattu	23x92x1010 mm	6417364650033
kvtve151vl	Classic Vedeneristekynnys 23/15x92x1010 parketille	tammi valkolakattu	23x92x1010 mm	6417364649754
kvtve81vl	Classic Vedeneristekynnys 23/8x92x1010 laminaatille	tammi valkolakattu	23x92x1010 mm	6417364649761
kvtve31vl	Classic Vedeneristekynnys 23/3x92x1010 matolle	tammi valkolakattu	23x92x1010 mm	6417364650019