

## WC LAAKAOVI

### TUOTEKORTTI



#### Käyttötarkoitus

Valkoinen ympärimaalattu laakaovi on tarkoitettu WC tiloihin, jossa se ei ole alttiina suoraa roiskevedelle. Oven ylä- ja alapään on käsitelty. Ovi soveltuu lämpimiin asuin- ja toimistotiloihin.

Ovea ei voi käyttää ulkotiloissa tai sellaisten huoneiden välissä, joiden lämpötiloissa on isoja eroja.

#### Puhdistus

Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä tavallisilla veteen sekoitettavilla pesuaineilla. Työvälineenä käytetään pesuliuksella kostutettua kangasta tai sientä. Pesuaine poistetaan vesipesulla, jonka jälkeen puhdistettu pinta kuivataan välittömästi. Runsasta veden käyttöä on vältettävä. Tavallisesti riittävä pesuaine on esim. astianpesuaine. Myös muita yleispuhdistukseen soveltuvia pesuaineita voidaan käyttää, kunhan pesuainevalmistajan erityissuosittukset huomioidaan.

Vastaavasti hankausaineita ja ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita ei pidä käyttää.

Tahrat, jotka eivät lähde normaalilla vesipesulla, voidaan poistaa lakkabensiiniin kostutetulla pehmeällä kankaalla. Voimakkaita liuottimia (esimerkiksi asetonia ja tinneriä) ei saa käyttää, sillä ne saattavat pehmittää maalipintaa.

#### Ovien korjausmaalaus:

Tehdaspohjaista maalipintaa uudistettaessa kotikonstein on työssä huomioitava:

- Mahdolliset tahrat poistetaan alkaali- tai emulsiopesuaineilla, jonka jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti ja annetaan kuivua. Vastaavasti pinnat voi pyyhkiä puhtaaksi esim. mineraalitärpätillä, jolloin jatkovaiheet voidaan tehdä välittömästi.
- Maalattavat pinnat hiotaan kauttaaltaan himmeäksi ja hiomapöly poistetaan huolellisesti. Mahdollinen irtomainen maali poistetaan.
- Mahdolliset reiät, halkeamat, kolot yms. kitataan alkyditäytteellä ja sen annetaan kuivua. Ylimääräinen kuivunut täyte hiotaan pois.
- Ennen maalaus käsittelyä varmistetaan, että maalattavat pinnat ovat puhtaita ja pölyttömiä.
- Varsinainen maalaustyö suoritetaan 1-2 kertaan tarpeen mukaan. Maalaus suoritetaan alkydimaalilla. Vakiovalkoisen sävy NCS S 0502-Y.

#### Helojen huolto:

##### Saranat:

Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuvien kireys on tarkistettava vuoden sisällä oven asennuksesta.

##### Lukot:

Oven käyttölukot voidellaan myös säännöllisesti, jotta myös niiden toiminta olisi moitteetonta. Lukkojen voiteluun voidaan käyttää erilaisia voiteluöljyjä. Lukoissa voidellaan teljen kumpikin puoli, avainpesä ja mahdollisen vääntönupin juuri.

## Tekniset tiedot

Koodi	Tuote	EAN koodi
vovk7L	Laakaovi M7x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (643×2048 mm)	6417364559237
vovk8L	Laakaovi M8x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (743×2048 mm)	6417364559213
vovk9L	Laakaovi M9x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (843×2048 mm)	6417364559190
vovk10L	Laakaovi M10x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (943×2048 mm)	6417364559176

Valkoinen kevyt kennorakenteinen ja huulettu sisäovi. Symmetrinen laakaovi, joten käteisyys on valittavissa. Lukkorunko 2014, väri valkoinen NCS S 0502-Y.